



главные обозначения:

- электромеханический светоаппарат.
- инерционный светоаппарат.
- инерционный светоаппарат одностороннего действия.
- (+)- охранное положение стрелки.
- (КЗ)- подмигиватель красного сигнала светофора.
- (СЗ)- подмигиватель луно-белого сигнала светофора.
- - знак "остановка первого вагона".
- (21) - проверяется при включенной автоблокировке.
- ⊕ - негабаритный изолирующий стык.

При срабатывании устройств КАДЧ-ОПЧ выключаются:

- пороговые скорости АРС главных станционных путей;
- пороговые скорости АРС, тормозные пути которых пересекает ПК 300-91 по I пути и ПК 298-91 по II пути;
- пороговые скорости рельсовых цепей 11, 13, 15, 12, 14;
- пороговые скорости АРС рельсовых цепей 3, 4, 4а, 4б, 15, 17, 68, 70, 72, входящих в маршруты подачи с 1 и II главных станционных путей на 3 или 4 станционный путь и маршруты подачи с 3 и 4 станционных путей на I или II главный станционный путь;
- кодирование частотой 325Гц рельсового пути 79.

Схема составлена на основании и взятая чертежа N 84542-403-СДБ13 лист 2.

ТЕЛЕКОМПРОЕКТ
проектирование сетей и сооружений связи